

**Technische Daten HATTAT B3000**

<b>MODEL</b>		<b>B3055</b>	<b>B3065</b>	<b>B3080</b>
<b>MOTOR</b>				
Hersteller		Perkins	Perkins	Perkins
Abgasnorm		EURO 3B / Tier4 final	EURO 3B / Tier4 final	EURO 3B / Tier4 final
Motortype		854F-E34T	854F-E34T	854F-E34T
Max. Leistung bei 2200 U/min	KW/PS	45/61	50/68	55/75
Max. Drehmoment	Nm	243	272	318
Zylinderanzahl	Stk.	4	4	4
Hubraum	dm <sup>3</sup> /l	3,4	3,4	3,4
Aufladung		Turbo	Turbo	Turbo
Einspritzung		Common Rail	Common Rail	Common Rail
Kraftstofftank	l	74	74	74
<b>DIFF. SPERRE / ALLRAD</b>				
Differentialsperre		mechanisch	elektr. hydraulisch	elektr. hydraulisch
Allrad Zuschaltung		mechanisch	elektr. hydraulisch	elektr. hydraulisch
<b>ZAPFWELLE</b>				
Type		unabhängig	unabhängig	unabhängig
Geschwindigkeiten	U/min	540 / 750	540 / 750	540 / 750
<b>BREMSEN</b>				
Type		hydr. Scheibenbremse	hydr. Scheibenbremse	hydr. Scheibenbremse
Bremse Vorderachse		Allradzuschaltung	Allradzuschaltung	Allradzuschaltung
<b>GETRIEBE</b>				
Type		Wendegetriebe mit 12V+12R	Wendegetriebe mit 12V+12R	Wendegetriebe mit 12V+12R
Kupplung		Trockene Zweischeibenkupplung	Trockene Zweischeibenkupplung	Trockene Zweischeibenkupplung
Geschwindigkeit	km/h	35	35	35
<b>HYDRAULIK UND HUBWERK</b>				
Leistung Hydraulikanlage	l/min	25+45	25+45	25+45
Hubkraft	kg	2.200	3.000	3.000
Autolif		-	Option	Option
Zuatzsteuergeräte	Stk.	2	2	2
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Eigengewicht (ohne Gewichte)	kg	2.580	2.620	2.750
Gesamtlänge	mm	3.930	3.930	3.930
Radstand	mm	2.030	2.030	2.030
min. Aussenbreite (380/70R24)	mm	1.500	1.500	1.500
Höhe über Überrollbügel (380/70R24)	mm	2.430	2.430	2.430
Bodenfreiheit (380/70R24)	mm	245	245	245
<b>FAHRERPLATZ</b>				
klappbarer Überrollbügel		Serie	Serie	Serie
Kabine		Option	Option	Option