

MODEL		C3055	C3065	C3080
MOTOR				
Hersteller		Perkins	Perkins	Perkins
Abgasnorm		EURO 3B / Tier4 final	EURO 3B / Tier4 final	EURO 3B / Tier4 final
Motortype		854F-E34T	854F-E34T	854F-E34T
Max. Leistung bei 2200 U/min	KW/PS	45/61	50/68	55/75
Max. Drehmoment	Nm	243	272	318
Zylinderanzahl	Stk.	4	4	4
Hubraum	dm ³ /l	3,4	3,4	3,4
Aufladung		Turbo	Turbo	Turbo
Einspritzung		Common Rail	Common Rail	Common Rail
Kraftstofftank	l	70	70	70
DIFF. SPERRE / ALLRAD				
Differentialsperre		mechanisch	elektr. hydraulisch	elektr. hydraulisch
Allrad Zuschaltung		mechanisch	elektr. hydraulisch	elektr. hydraulisch
ZAPFWELLE				
Type		unabhängig	unabhängig	unabhängig
Geschwindigkeiten	U/min	540 / 750	540 / 750	540 / 750
BREMSEN				
Type		hydr. Scheibenbremse	hydr. Scheibenbremse	hydr. Scheibenbremse
Bremse Vorderachse		Allradzuschaltung	Allradzuschaltung	Allradzuschaltung
GETRIEBE				
Type		Wendegetriebe mit 12V+12R	Wendegetriebe mit 12V+12R	Wendegetriebe mit 12V+12R
Kupplung		Trockene Zweischeibenkupplung	Trockene Zweischeibenkupplung	Trockene Zweischeibenkupplung
Geschwindigkeit	km/h	35	35	35
HYDRAULIK UND HUBWERK				
Leistung Hydraulikanlage	l/min	25+45	25+45	25+45
Hubkraft	kg	2.200	3.000	3.000
Autolif		-	Option	Option
Zusatzsteuergeräte	Stk.	2	2	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Eigengewicht (ohne Gewichte)	kg	3.010	3.140	3.200
Gesamtlänge	mm	3.930	3.930	3.930
Radstand	mm	2.030	2.030	2.030
min. Außen Breite	mm	1.550	1.680	1.680
Höhe über Kabine	mm	2.480	2.520	2.520
Bodenfreiheit	mm	365	468	468
BEREIFUNG				
Option1		280/70R18-340/85R28	300/70R20-380/85R30	300/70R20-380/85R30
KABINE				
lärmmarme Kabine		Serie	Serie	Serie
Klimaanlage		Serie	Serie	Serie
Dachluke		Serie	Serie	Serie